

NG20R



Lampedeler.no
rognelia 9b 4622 Kristiansand
post@lampedeler.no



RoHS

Stoffkabel
1.5mm²

- Dobbelisolert
- H05VV-F 3×1,50
- 300/500Vac
- CEI 20-20 CEI 20-35 RoHS.
- EN 50525-2-51, European Regulation 305/2011 (CPR)
- IMQ-HAR sertifisert.
- Brannsertifisert IEC 60332-1-2. CPR klasse Eca
- Høykvalitet stoffledning som kan f.eks brukes sammen med våre stikkontakter og lysbrytere av keramikk.
- Skal installeres av aut.elektro-installatør.
- Ø 8.5mm

Merknad omkring installasjon, skal utføres og risikovurderes av aut-elektroentreprenør.
Iht NEK400:2022 kan fleksible kabler benyttes til fast installasjon, f.eks mellom keramikk stikkontakter og brytere.
Kursen må sikres med maks 10A.

I likhet med f.eks en klassisk PR kabel skal også denne type kabel monteres på en slik måte at kabelen beskyttes mot støt og slag, f.eks ved å ligge inntil en list o.l.
Om ønskelig kan du bestille en stoffprøve og be om risikovurdering av din elektriker på forhånd. FDV/CE dokumenter kan tilsendes ved behov.

-NEK:521.9.1 Fleksible kabler kan benyttes til fast installasjon dersom kravene i Nek400 tilfredstilles.

Særkrav:

-NEK:521.12.2 – De skal være synlige i hele sin lengde av hensyn til mulig mekanisk skade.

-NEK:526.8.1 – Ettersom disse er mangetrådet skal det benyttes nite på ledere i tilkoblingene

